

## Axiall PVC 7751

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Georgia Gulf 7751 is a vertical blind profile exterior compound requiring impact strength and toughness, colorability, dimensional stability, UV color stability, and easy processing for thin parts at fast rates.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность цвета Хорошая цветность Хорошая стабильность размеров Хорошая ударопрочность Хорошая технологичность Хорошая прочность		
Используется	Наружное применение Профили		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	112		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore D)	81		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3220	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	40.5	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	3070	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	74.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
3.18 mm	210	J/m	
6.35 mm	140	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	69.5	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

