

INEOS PP 100-GA02

Polypropylene Homopolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

100-GA02 is a versatile general purpose grade which can be used in many different applications.

Application

Woven bags, geotextiles

Very thin walled technical moldings

Flexible packaging

Benefits and Features

Low water carryover

High tenacity

Extremely high degree of cleanliness

Outstanding processing stability and MFR consistency

Low odor level - low catalyst residue

Главная Информация

Характеристики	Чистота/Высокая чистота
	Хорошая стабильность обработки
	Высокая прочность на растяжение
	Гомополимер
	Низкие размеры
	Низкий и без запаха
	Перенос низкой воды
Используется	Ковровая подложка
	Пищевые контейнеры
	Упаковка
	Лист
	Лента
Тонкостенные детали	
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия
	Экструзионный лист
	Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	35.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1450	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	4.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	95.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	156	°C	ISO 306/A
Пиковая температура плавления	163	°C	ASTM D3417

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

