

# Moplen EP6051

Polypropylene

LyondellBasell Industries

## Описание материалов:

Polypropylene coating with slip additive for BOPP/ CPP film - developmental grade

Главная Информация	
Характеристики	Гладкость
Используется	Пленка
	Ламинат
	Нанесение покрытия
Метод обработки	Экструзионное покрытие
	Литая пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Yield)	20.0	MPa
Удлинение при растяжении (Yield)	16	%
Флекторный модуль	640	MPa

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод Impact (23°C)	32	J/m

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature	77	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat