

Fainplast PVC CTS 01426/2

Polyvinyl Chloride Alloy

Fainplast Compounds S.r.l

Описание материалов:

Fainplast PVC CTS 01426/2 is a Polyvinyl Chloride Alloy (PVC Alloy) product. It can be processed by extrusion and is available in Africa & Middle East, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Engineering/Industrial Parts.

Главная Информация			
Используется	Прокладки		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.27	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	73		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	> 16.5	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 550	%	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	8.00	kN/m	
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	< 35	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Термическая стабильность	50	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat