

## Nipoflex® 722

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

TOSOH Corporation

### Описание материалов:

Nipoflex®722 is an ethylene vinyl acetate copolymer (EVA) material. This product is available in North America, Europe or Asia Pacific region. The processing methods are: blow molding film, foam treatment, sheet extrusion molding or injection molding.

The main features of the 722 are:

high gloss

High resistance to environmental stress fracture (ESCR)

Copolymer

Good flexibility

Impact resistance

Typical application areas include:

hat/cap/cork

tags

Movie

Consumer goods

### Главная Информация

Характеристики	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию) Высокая эластичность Подсветка Сополимер Высокая ударопрочность Хорошая гибкость Хорошая устойчивость к погоде Высокое разрешение
Используется	Пленка Этикетка Крышка Чехол Игрушка
Формы	Частицы
Метод обработки	Выдувная пленка Обработка пены Экструзионный лист Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.944	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	67.0	°C	DSC

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

