

Taitacell EPS 321MM

Expanded Polystyrene

Taita Chemical Company, Ltd.

Описание материалов:

Taitacell EPS 321MM is an Expanded Polystyrene material. It is available in Asia Pacific or North America. Primary attribute of Taitacell EPS 321MM: Flame Retardant.

Typical applications include:

Construction Applications

Packaging

Wire & Cable

Главная Информация	
Добавка	Огнестойкий
Характеристики	Огнестойкий
Используется	Применение конструкции Изоляция Упаковка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.0120 to 0.0250	g/cm ³	ASTM D792
Содержание воды	< 0.50	%	
Bead Size ¹	1.20 to 1.80	mm	
Химическая стойкость			
Acid	Good		
Alkali	Good		
Solvent	Poor		
Расширяемость	80.0 to 95.0		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength	> 0.196	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие (10% Strain)	> 0.0686	MPa	ASTM D695

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность	0.033 to 0.045	W/m/K	ASTM C177

NOTE	
1.	95% min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

