

LUCITE® 4F

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Lucite International Inc.

Описание материалов:

LUCITE® 4F is a Polymethyl Methacrylate Acrylic material. It is available in North America for casting or embedment/embedding.

Important attributes of LUCITE® 4F are:

Low to No Odor/Taste

Chemical Resistant

Corrosion Resistant

Good UV Resistance

Good Weather Resistance

Typical applications include:

Food Contact Applications

Medical/Healthcare

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая химическая стойкость Хорошая коррозионная стойкость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Высокая твердость Низкий и без запаха Низкий на вкус Нетоксичный
Используется	Стоматологическое применение
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Белый
Формы	Лист
Метод обработки	Литье Embedment/емпостельные принадлежности

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.45	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	63		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение (Yield)	46.2	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	12	%	ASTM D638
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс преломления	1.491		ASTM D542
Коэффициент пропускания	92.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

