

## Ultramid® B24 N 03

Polyamide 6

BASF Corporation

### Описание материалов:

Ultramid® B24 N 03 is a light stabilized polyamide 6 for the production of bright textile fibers. The polymer is especially suitable for high speed spinning.

Главная Информация	
Добавка	UV Stabilizer
Характеристики	Маслостойкий
Используется	Волокна
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.12 to 1.15	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Видимая плотность	0.67	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
Извлечение <sup>1</sup>	< 0.6	%	ISO 6427
Moisture Content	< 0.060	%	ISO 15512
Относительная вязкость-1% в 96% серной кислоты	2.40 to 2.46		ISO 307
Аминоконечные группы	41 to 45	meq/kg	Internal Method
Форма гранул	Cylindrical		
Pellet Size	2.00 to 2.50	mm	
Конкретный номер чипа	80	count/g	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	220	°C	ISO 3146

NOTE	
1.	chips not ground, 16 hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

