

Daelim Po1y® LH-148

High Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y®LH-148 is a high density polyethylene product. It can be processed by filament extrusion and is available in the Asia Pacific region. Typical application areas are: slings/ropes. The main characteristics are: good processing performance.

Главная Информация			
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая		
Используется	Веревка		
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, III, Class A, Cat. 3		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионная нить		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.943	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.2	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	26.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	900	%	ASTM D638
Флекторный модуль	981	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-118	°C	ASTM D746
Дополнительная информация			
Ultimate Elongation, ASTM D-638, Type VI Spec, 50 mm/min: >900% Brittle Temperature, ASTM D-746: <-118°C			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	250	°C	
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

