

PETILEN F2-12

Low Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

Описание материалов:

PETILEN F2-12 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by film extrusion and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of PETILEN F2-12 include film and packaging.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Пленка		
	Общее назначение		
	Упаковка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918 to 0.922	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0 to 3.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание золы ¹	0.1	wt%	
Film Quality ²	A		
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	70		ASTM D2457
Haze	6.3	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	ALKT-509		
2.	ALKATHENE 36		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

