

Luxus ABS 17033

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Luxus Limited

Описание материалов:

Luxus ABS 17033 is an acrylonitrile butadiene styrene (ABS) material. This product is available in Europe. The main characteristics of Luxus ABS 17033 are: environmental protection/green.

Главная Информация			
Переработанное содержание	Да		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	7.0 - 20	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	< 0.80	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	2000 - 2600	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	5.0 - 15	kJ/m ²	ISO 180
Мульти-осевая инструментальная ударная Пиковая сила	1200 - 1600	N	ISO 527
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed, 100 mm Span)	70.0	°C	ISO 75-2/Ae
Викат Температура размягчения	90.0	°C	ISO 306/B
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Время сушки	4.0	hr	
Температура сушки	80	°C	
Интъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	85.0	°C	
Время сушки	3.0	hr	
Задняя температура	180 - 230	°C	
Средняя температура	180 - 240	°C	
Передняя температура	210 - 260	°C	
Температура сопла	210 - 260	°C	
Температура формы	10.0 - 60.0	°C	
Инструкции по впрыску			
Barrel residence time: 30 sec to 2 min			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

