

Geon™ Vinyl Flexible 90072

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible 90072 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by coextrusion or extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Automotive. Primary characteristic: high gloss.

Главная Информация	
Характеристики	Глянцевый
Используется	Автомобильные Приложения
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Кокэкструзия Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	88		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break)	19.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	260	%	ASTM D638
Сопротивление разрыву ³	87.6	kN/m	ASTM D1004

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-28.0	°C	ASTM D746

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	177 to 188	°C

NOTE	
1.	Type IV, 510 mm/min
2.	Type IV, 510 mm/min
3.	Die C, 2 in/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

