

## Malen E FABS 23-D022

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Malen E FABS 23-D022 is designed for fine packaging films with thicknesses starting at 25 microns. The presence of anti-block and slip agent means extruded film may be used on automatic packaging systems.

Films made out of Malen E FABS 23-D022 are notable for their high gloss and transparency. This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок Комбинация		
Характеристики	Антиблокировка Глянцевый Оптика Комбинация		
Используется	Пленка Упаковка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919 to 0.923	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.6 to 2.5	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	11.0	MPa	ISO 8986-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	90.0	°C	ISO 306

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

