

Hifax TRC 280X BLACK

30% тальк

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax TRC 280X black is a high melt flow, 30% mineral filled, medium impact, low shrinkage, polypropylene copolymer. The product is designed especially for injection moulding. It exhibits a high stiffness and medium impact strength, suitable for exterior body panels and other exterior/interior applications. This grade is available in custom colour, pellet form.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая технологичность		
	Высокий поток		
	Высокая жесткость		
	Сополимер удара		
	Средняя ударопрочность		
	Нетоксичный		
	Болезненный		
Используется	Автомобильные внешние части		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ISO 1133
Average Shrinkage ¹	0.60	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	2800	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1A
-40°C	2.0	kJ/m ²	
23°C	10	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	61.0	°C	ISO 75-2/A
NOTE			
1.	Laboratory Plaques		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

