

# Toraypef® 15020 AP51

Polyolefin

Toray Resin Company

## Описание материалов:

Toraypef® 15020 AP51 is a Polyolefin product. It can be processed by foam processing or injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Foam. Primary characteristic: heat resistant.

Главная Информация		
Характеристики	Высокая термостойкость	
Используется	Пена	
Формы	Гранулы	
Метод обработки	Обработка пены	
	Литье под давлением	

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес <sup>1</sup>	0.0670	g/cm <sup>3</sup>
Усадка <sup>2</sup>		
MD : 120°C	-1.3	%
TD : 120°C	-0.90	%
Толщина	2.00	mm
Твердость Сжатия-25%	0.175	MPa
Удлинение		
MD	230	%
TD	210	%
Гелевая фракция	55	%
Коэффициент термоформования-Ч/д	0.570	

  

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение		
Across Flow : Yield	1.47	MPa
Flow : Yield	1.89	MPa
Tear Strength		
Across Flow	9.60	kN/m
Flow	7.60	kN/m

  

NOTE		
1.	Foamed	
2.	60 min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

