

Guang Sung PVC GPMD70

Rigid Polyvinyl Chloride

Guang Sung Plastics (GSPL)

Описание материалов:

Guang Sung PVC GPMD70 is a Rigid Polyvinyl Chloride product. It can be processed by coextrusion or injection molding and is available in Asia Pacific. Typical application: Coating Applications. Primary characteristic: rohs compliant.

Главная Информация	
Используется	Нанесение покрытия
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Формы	Гранулы
Метод обработки	Кокэкструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	70		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	45.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 100	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2350	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	67.7	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	410	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

