

## ASPUN™ 6850A

Fiber Grade Resin

The Dow Chemical Company

### Описание материалов:

Designed for processing into nonwoven fabrics and bonding fibers

Soft fabric with excellent drape

Low melting point for bonding

Complies with U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.2a

Consult the regulations for complete details

Complies with EU, No 10/2011

ASPUN 6850A Fiber Grade Resin is a linear low density polyethylene (LLDPE). Typical processes include spun bond nonwoven and staple fiber production.

Notes: The composition of this product complies with the requirements for use in contact with food of the EU, No 10/2011. Contact a Dow Sales Office to obtain a detailed food contact compliance letter for this product. Such a letter covers the food contact status of this product in the various European Countries and in addition gives information about the imposed migration requirements.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	EC без 10/2011 FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.955	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ASTM D1238
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	131	°C	Internal Method

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

