

## E-Pos 558

Ероху; Epoxide

Еропат Nederland BV

### Описание материалов:

E-Pos 558 is a low viscosity epoxy resin based on Bisphenol A and Bisphenol F and diluted with a difunctional reactive diluent. E-Pos 558 is crystallisation-resistant.

Product applications

E-Pos 558 is used in combination with amine-based curing agents in the formulation of two-pack ambient curing systems.

E-Pos 558 enables the preparation of systems providing excellent chemical resistance. E-Pos 558 can be used in civil engineering applications such as sealers, self-leveling floorings, trowellable floorings or mortars, but also in the formulation of solventfree coatings exhibiting a good resistance to chemicals.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Низкая вязкость	
Используется	Нанесение покрытия Напольное покрытие Уплотнения	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)	
Физический	Номинальное значение	
Цвет Gardner	< 2.00	
Ероху Equivalent	165 to 180	g/mol
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	100	%
Плотность (20°C)	1.10	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость (25°C)	0.60 to 0.80	Pa·s

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

