

## NEFTEKHIM PS 625

High Impact Polystyrene

Nizhnekamskneftekhim Inc.

### Описание материалов:

HIPS with balanced physical properties.

Application: to manufacture collectable scale models, toys, houseware and containers, requiring for stability of cycles, with thin-wall parts and complex gates. Its natural whiteness allows for maintaining brightness of colors and reproduction of tints. It serves as a color base to prepare dye concentrates for plastics coloration.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая цветность		
Используется	Контейнеры		
	Товары для дома		
	Тонкостенные детали		
	Игрушки		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	10 to 14	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	20.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	27	%	ASTM D638
Flexural Strength	40.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	63	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	80.0	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блестящий Гарднер (60°)	70	ASTM D523	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Residual Styrene <sup>1</sup>	< 0.050	%	

### NOTE

1. GOST 15820 or Fina LAB  
1/34-1/35

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

