

Acculam® Epoxyglas HT-ESD

Стекловолокно

Ероху; Epoxide

Accurate Plastics, Inc.

Описание материалов:

Acculam® Epoxyglas HT ESD - Laminate sheet comprised of an epoxy resin binder and a woven glass substrate. Surface properties are Electro Static Dissipative on 1 or 2 sides.

Static dissipative properties are embedded in surface layer(s) making this ideally suited as test fixture material for printed circuit boards. Examples: Solder pallets, Assembly fixtures, Automated test equipment, ATE fixtures, and Electronic assembly workstation surfaces.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал		
Характеристики	Защита от электростатического разряда		
Используется	Ламинат		
	Лист		
	Печатная плата		
Внешний вид	Черный		
Формы	Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.82	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	110		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength			ASTM D790
-- ¹	> 415	MPa	ASTM D790
-- ²	> 520	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс температуры	180	°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+5 - 1.0E+10	ohms	ASTM D257
Дополнительная информация			
Standard Thickness Range: 0.060 to 1.00 in Standard Sheet Size: 48 x 96 in			
NOTE			
1.	CW		
2.	LW		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

