

ECOLEN® HF20M

Polypropylene Homopolymer

HELLENIC PETROLEUM S.A.

Описание материалов:

ECOLEN® HF20M is a polypropylene homopolymer, featuring:

fast processing

high gloss and transparency

It contains anti-block and slip additives

Typical applications for this grade is the extrusion of non-oriented

cast and

tubular water-quench film

Главная Информация			
Добавка	Антиблок Комбинация		
Характеристики	Антиблокировка Цикл быстрого формования Высокая четкость Глянцевый Гомополимер Комбинация		
Используется	Литая пленка Пленка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1400	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	36	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

