

Propilven F-409

Polypropylene Homopolymer

Propilven, S.A.

Описание материалов:

Propilven F-409 grade is a polypropylene homopolymer specially designed for the extrusion of bi-oriented film (tenter process) used in pasta packaging. Also used for thermoforming of thin wall containers and lids.

Special Features:

Excellent processing capacity

Good antistatic properties

Medium friction coefficient

Главная Информация	
Добавка	Антистатический
Характеристики	Антистатический
	Приемлемый пищевой контакт
	Хорошая технологичность
	Гомополимер
Используется	Двухосно-ориентированная пленка
	Пленка
	Пищевая упаковка
	Крышки
	Тонкостенные контейнеры
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзионная пленка
	Tenter процесс

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	30.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1300	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	35	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	100	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

