

INEOS PP 101-SA09

Polypropylene Homopolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

Benefits & Features

101-SA09 is a polypropylene homopolymer grade for cast film and caps and closures. The resin contains a slip additive package and has an MFR of 9.0g/10min. In caps application, formulation provides the right lubrication level to meet the opening torque requirements for screw caps.

Good processability

Slip to decrease opening torque

Mould release

Applications

Caps and closures not requiring extra lubricant addition

Cast film

Главная Информация	
Добавка	Комбинация
Характеристики	Хороший выпуск пресс-формы
	Хорошая технологичность
	Гомополимер
	Комбинация
Используется	Колпачки
	Литая пленка
	Затворы
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литая пленка
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ISO 1133

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	32.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1450	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/A
0°C	3.4	kJ/m ²	
23°C	3.5	kJ/m ²	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	103	°C	ISO 75-2/B
---	-----	----	------------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

