

IPC PP 4840H-MGF10 Black

10% стекловолокно; 30% слюда

Polypropylene

International Polymers Corporation

Описание материалов:

IPC PP 4840H-MGF10 Black is a polypropylene material, which contains 10% glass fiber reinforced materials and 30% mica fillers. This product is available in North America.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 10% наполнитель по весу Слюда наполнитель, 30% наполнитель по весу		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.60 - 1.0	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	47.6	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	5030	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	85	J/m	ASTM D256A
Дополнительная информация			
Density - Specific Gravity, ASTM D792: 1.24 ± 0.02 g/cm ³ Melt Mass-Flow Rate, ASTM D1238, 230°C/2.16 kg: 10.0 to 14.0 g/10 minFiller, FTML BO 6-2: 40% ±2%			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

