

KER® 1904

Rubber

Synthos S.A.

Описание материалов:

KER® 1904 is a grade of high-styrene rubber. It is produced by mixing of styrene-butadiene latex and high styrene resin in adequate proportion. It is coagulated by a system of acid and synthetic coagulant, is stabilized with a nonstaining antioxidant and contains abt. 68% of bonded styrene.

APPLICATION

KER® 1904 is used for production of floor finishes, cables, toys and micro porous rubber for footwear industry.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
Используется	Напольное покрытие		
	Обувь		
	Игрушки		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Содержание золы	< 0.4	wt%	ASTM D5667
Органическая кислота	5.0 to 7.0	wt%	ASTM D5774
Мыло	< 0.4	wt%	ASTM D5774
Летучее вещество	< 1.0	wt%	ASTM D5668

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

