

Hangzhou Jinxin VMCPP Film

PP Film

Hangzhou Jinxin Filming Packaging Co., Ltd.

Описание материалов:

Product performance:

Good adhesion, well proportioned,

Heat sealing property

The film with heat sealing property, which can be laminated with BOPP,PET using for convention, it is extensively using for packaging industry.

Главная Информация

Характеристики	Хорошая адгезия
Используется	Ламинаты Упаковка
Формы	Пленка

Механические

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.62	ASTM D1894

Пленки

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Толщина пленки протестирована	25	µm	ASTM D374
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	54.0	MPa	
TD : Break	33.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	570	%	
TD : Break	610	%	
Прочность уплотнения	0.75	N/mm	
Проницаемость кислорода ¹ (23°C)	0.450	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM D1434
Передача водяного пара	0.50	g/m ² /24 hr	ASTM E96

Оптический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Haze	2.7	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Wetting Tension	38	dyne/cm	ASTM D2578

NOTE

1.	0%RH
----	------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

