

Karina IVORY PVC COMPOUND 601D35/ 1-E-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR EXTRUSION OF FLEXIBLE PROFILES WITH OPAQUE SURFACE (SIMILAR TO RUBBER). ALSO RECOMMENDED FOR EXTRUSION OF SOUND EQUIPAMENT CABLE JACKET AND NON STANDARD FLEXIBLE GENERAL PURPOSE CABLE JACKET WITH OPAQUE SURFACE (SIMILAR TO RUBBER).

Главная Информация			
Используется	Кабельный кожух		
	Профили		
	Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Слоновая кость		
Метод обработки	Экструзия		
	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.28 to 1.34	g/cm ³	ASTM D792
Содержание кадмия	< 50	ppm	IEC 62321
Содержание хрома	< 100	ppm	IEC 62321
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-1.70 to 1.30		ME 12
Цвет b	4.41 to 7.41		ME 12
Color L	87.5 to 90.5		ME 12
Содержание ртути	< 100	ppm	IEC 62321
Содержание брома	< 100	ppm	IEC 62321
Содержание свинца	< 100	ppm	IEC 62321
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	58 to 62		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 5.39	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 300	%	ASTM D638
NOTE			
1.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

