

Polyrocks 8200EP95V

Thermoplastic Elastomer

Polyrocks Chemical Co., Ltd

Описание материалов:

Thermoplastic halogen-free flame retardant TPE wire & cable compound is environmental halogen-free material with phosphorus and nitrogen as flame retardant elements. Carbonize and swelling mechanism play the flame retardant performance. Thermoplastic halogen-free flame retardant TPE wire & cable compound, which Mechanical properties meet the UL requirements of TPE wire and cable. The flammability reach UL1581 VW-1, Matt matte, low temperature resistance, PS/ABS migration resistance, no red phosphorus, and meet the requirements of ROHS, SVHC, PFOS & PFOA, 16P, Halogen-free, PAHs... etc.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий 2		
Характеристики	Низкая термостойкость		
	Без галогенов		
	Огнестойкий		
Используется	Применение проводов и кабелей		
	Проволочная оболочка		
	Изоляционный материал		
Типы проводов (UL 1581)	VW-1		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Шероховатая отделка		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность	1.07	g/cm ³	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	
Твердость дюрометра (Shore A)	95		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	
Прочность на растяжение	14.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	230	%	
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	
Изменение прочности на растяжение в воздухе (136°C, 168 hr)	7.0	%	
Изменение максимального удлинения в воздухе (136°C, 168 hr)	-20	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура ломкости	< -40.0	°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Сопrotивление громкости (20°C)	9.1E+17	ohms-cm	
Диэлектрическая прочность	28	kV/mm	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (6.0 mm)	V-0		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

