

KEP® 210

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

Описание материалов:

Features:

Low mooney viscosity & high vulcanization speed, good processability & high extrusion speed

Applications:

Wires, cables, automobile parts, window seals, sponge

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая технологичность	
	Низкая вязкость	
	Вулканизируемый	
Используется	Автомобильные Приложения	
	Окна и двери	
	Применение проводов и кабелей	
Формы	Тюк	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	23	MU
Ethylene Content	65.0	wt%
Содержание этилидена норборнена (ENB)	5.7	wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

