

SEQUEL® 1714-1 FP BLK

Polypropylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Sequel 1714-1 FP BLK thermoplastic polyolefin material is typically used for painted automotive exterior applications. This material exhibits excellent durability and ductile low-temperature impact properties.

Главная Информация		
Характеристики	Распылитель Ударопрочность при низкой температуре Долговечность Пластичность	
Используется	Забор для автомобильных дорожных ограждений Применение в автомобильной области Автомобильные внешние части	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (23°C)	0.920	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	17	g/10 min
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение ¹ (Yield, 23°C)	24.0	MPa
Флекторный модуль ² (23°C)	1020	MPa
NOTE		
1.	50 mm/min	
2.	2.0 mm/min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

