

## KEP® 570F

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

### Описание материалов:

Features:

High mooney viscosity & high ethylene content, very high green strength & excellent extrudability, medium vulcanization speed & high filler loading

Applications:

Heat resistant hose, washing machine hose, window seals, various types of automobile parts

Главная Информация		
Характеристики	Высокая термостойкость	
	Высокая прочность	
	Высокая вязкость	
	Вулканизируемый	
Используется	Автомобильные Приложения	
	Шланг	
	Уплотнения	
	Окна и двери	
Формы	Тюк	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	59	MU
Ethylene Content	70.0	wt%
Содержание этилидена норборнена (ЕНВ)	4.5	wt%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

