

BFI LLDPE Film

Linear Low Density Polyethylene

Blueridge Films Inc.

Описание материалов:

BFI LLDPE Film is a Linear Low Density Polyethylene material. It is available in North America.

Главная Информация			
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.926	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	Internal Method
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	255	MPa	
1% Secant, TD	290	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	11.7	MPa	
TD : Yield	13.1	MPa	
MD : Break	> 44.8	MPa	
TD : Break	41.4	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	> 700	%	
TD : Break	900	%	
Ударное падение Dart	210	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	300	g	
TD	700	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	15	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

