

ESTASTIR HG 0808

High Impact Polystyrene

Cossa Polimeri S.r.l.

Описание материалов:

ESTASTIR HG 0808 is a High Impact Polystyrene product. It is available in Europe. Applications of ESTASTIR HG 0808 include business/office goods and household applications.

Characteristics include:

Flame Rated

Good Processability

High Gloss

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Глянцевый Высокая ударопрочность		
Используется	Аксессуары для ванной комнаты Бизнес-оборудование		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.40 to 0.70	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	29.0	MPa	
Break	25.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	40	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2000	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
0°C	50	J/m	
23°C	70	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения			
--	96.0	°C	ASTM D1525 ¹
--	88.0	°C	ASTM D1525 ²

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость		UL 94
1.60 mm	HB	
3.20 mm	HB	

NOTE

1. Rate A (50°C/h), Loading 1 (10 N)
2. Rate A (50°C/h), Loading 2 (50 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat