

Nylene® 5160 HS

60% стекловолокно

Polyamide 66

Custom Resins Group

Описание материалов:

Nylene® 5160 HS is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 60% glass fiber. It is available in North America for extrusion or injection molding. Important attributes of Nylene® 5160 HS are:

Good Stiffness

Heat Stabilizer

High Strength

| Главная Информация | |
|-------------------------|--|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно, 60% наполнитель по весу |
| Добавка | Стабилизатор тепла |
| Характеристики | Хорошая жесткость |
| | Стабилизация тепла |
| | Высокая прочность |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Экструзия |
| | Литье под давлением |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Формовочная усадка-Поток | 0.20 | % | ASTM D955 |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Температура плавления | 254 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

