

Rulon® J

Polytetrafluoroethylene

Saint Gobain Performance Plastics

Описание материалов:

Rulon® J is an all-polymeric reinforced, light brown colored PTFE compound that operates exceptionally well against soft mating surfaces such as 316 stainless steel, aluminum, mild steel, brass and other plastics. The unique "shaft friendly" material is also low in friction and wear and is self lubricating. Rulon J has one of the lowest coefficients of friction of most reinforced PTFE materials. This makes it ideally suited for start/stop applications where stick-slip must be eliminated. The tribological properties of this material also make it suitable for both bearing and wear component applications.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая износостойкость Высокая термостойкость Низкое трение Самосмазывающийся		
Используется	Подшипники		
Внешний вид	Светло-коричневый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.95	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	13.8	MPa	ASTM D1708
Удлинение при растяжении (Break)	180	%	ASTM D1708

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

