

Honghai CPE 140B

Chlorinated Polyethylene

Weifang Honghai Plastics Technology Co., Ltd.

Описание материалов:

This product has fine comprehensive physical properties such as good tensile property, good tear resistance, fine oil resistance and good compatibility with PVC etc.

It can be used for making flame retarding cables, flame retarding conveyor belt, rubber hose, PVC calendering film, PVC waterproof membrane and rubber composite. In addition, it also can act as permanent plasticizer.

CPE140B+CR+cross linking agent+other auxiliary agent used for making all kinds of flame retarding wires, cable sheath, flame retarding conveyor belt, rubber hose for auto and triangle belt.

CPE140B+NBR+ cross linking agent+other auxiliary agent used for making all kinds of oil resistance wires, cable sheath, rubber hose , rubber board and seal fittings.

Rubber compound above can be made by general-purposed rubber processing equipment and technology.

Главная Информация	
Характеристики	Маслостойкость
Используется	Конвейер
	Применение проводов и кабелей
	Труба
	Пластиковая модификация

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	< 120	MU	GB/T 1232
Содержание хлора	38.0 - 42.0	wt%	GB/T 7139
Decomposition Temperature	> 165	°C	HG/T 2704
Тепло плавления		J/g	DSC
Испарители		%	GB/T 2914

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	< 65		GB/T 2411

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 6.00	MPa	GB/T 528

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

