

## Prixene® PH060I04

Polypropylene Homopolymer

POLYMAT

### Описание материалов:

Prixene® PH060I04 is a resin of polypropylene homopolymer of low fluidity index, with normal distribution of molecular weights and additives for general use. Resin applications are in compounds, film and injection.

The feature presented is good stability in the process.

The product form is in pellets. PP for injection molding and extrusion. The material complies with FDA regulation title 21.CFR177.1520 (.C) 2.1

Главная Информация	
Добавка	Неуказанная добавка
Характеристики	Гомополимер
Используется	Уплотнение Общее назначение
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 2,1
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
---	-----	----------	------------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	109		ASTM D785

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	35.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1520	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	27	J/m	ASTM D256

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

