

INEOS PP 100-HR25

Polypropylene Homopolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

100-HR25 is a nucleated and antistatic homopolymer for the fast production of thin-walled injection-moulded articles. 100-HR25 is a controlled rheology quality featuring high crystallinity, giving excellent stiffness and good heat resistance.

Benefits & Features

Controlled crystallinity (with a nucleating agent)

Controlled rheology

High stiffness

Applications

Thin walled injection moulding

Caps and closures

Technical & electronic parts

Главная Информация			
Добавка	Антистатический Нуклеативный агент		
Характеристики	Антистатический Контролируемая реология Высокая жесткость Высококристаллический Гомополимер Средняя термостойкость Ядро		
Используется	Колпачки Затворы Электрические детали Тонкостенные детали		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	38.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1800	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	2.3	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	3.3	kJ/m ²	ISO 180/A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	120	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	155	°C	ISO 306/A50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

