

BITONER® C9 BP-120

Thermoplastic

Qingdao Bater Chemical Co., Ltd.

Описание материалов:

BITONER BP-120 is thermoplastic, slightly yellow granular aromatic resin obtained from petroleum-derived monomers. It is odor improved grade with low odor and low VOC, good compatibility with other resins and polymers. This grade is mainly used in adhesives and coatings.

Characteristics:

Good compatibility with EVA, SBS and other polymers

Low Molecular weight

Good thermal resistance

Low VOC and low odor

Water resistance

Applications:

Hot Melt Adhesive

Shoes Adhesive

Solvent based Adhesive

Industrial Paints

Printing Ink

Asphalt

Главная Информация

| Характеристики | Ароматические | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| | Хорошая термическая стабильность | | |
| | Низкий Молекулярный вес | | |
| | Низкий и без запаха | | |
| | Низкое поглощение воды | | |
| Используется | Клеи | | |
| | Модификация асфальта | | |
| | Обувь | | |
| | Промышленное применение | | |
| | Краска | | |
| Внешний вид | Желтый | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.07 to 1.13 | g/cm ³ | |
| Кислотная ценность | < 0.10 | Mg KOH/g | ASTM D974 |
| Содержание золы | < 0.050 | % | Internal Method |
| Цвет-50% смолы твердые в толуоле | Max7# | | ASTM D1544 |
| Softening Point ¹ | 115 to 125 | °C | ASTM E28 |
| Значение йода | <.3 gl/100g | | |
| NOTE | | | |

1.

Ring & Ball

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

