

Daelim Po1y® TR-418YL

High Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y® TR-418YL is a High Density Polyethylene product. It can be processed by profile extrusion and is available in Asia Pacific. Typical application: Plumbing/Piping/Potable Water.

Characteristics include:

Good Processability

Hexene Comonomer

High ESCR (Stress Crack Resistant)

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Гексен-комномер Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Используется	Применение нефти/газа Трубопроводы		
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, III, Class A, Cat. 5 ISO/DIS 12162 - MRS 8 MPa, PE80		
Внешний вид	Желтый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.939	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.20	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F0)	> 2000	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	18.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 600	%	ASTM D638
Флекторный модуль	686	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -118	°C	ASTM D746
Время индукции окисления ² (200°C)	> 60	min	ASTM D3895
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	190 to 220	°C	

NOTE

- | | |
|----|-----------|
| 1. | 50 mm/min |
| 2. | Al Pan |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

