

Galloo GP-PP-78T10

10% тальк

Polypropylene

Galloo Plastics

Описание материалов:

10% talcum modified black colored polypropylene compound.

This grade is also available in a UV stabilized version and/or specific color

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 10% наполнитель по весу		
Переработанное содержание	Да		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950 - 0.990	g/cm ³	Internal method
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0 - 9.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	20.0	MPa	ISO 527-2
Fracture	15.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	10	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1200	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	6.0	kJ/m ²	ISO 180
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charge Rate	9.0 - 11	%	Internal method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

