

duoMatrix® NEO

Unspecified

Smooth-On, Inc

Описание материалов:

duoMatrix® NEO is an Unspecified product. It can be processed by casting, hand lay-up, or spraying and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of duoMatrix® NEO include additive/masterbatch and prototyping applications.

Characteristics include:

Flame Retardant

Moisture Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Хорошая прочность Низкое поглощение воды Обрабатываемый Болезненный		
Используется	Смешивание Моделирующий материал		
Внешний вид	Белый		
Метод обработки	Литье Ручная укладка Распыление		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный объем	0.630	cm ³ /g	
Сопротивление замораживания/оттепели	3.0E+2	Cycles	
Mixing Ratio	100 Parts A (Powder): 50 Parts B (Liquid) by weight or volume		
Плотность	1.59	g/cm ³	
Поглощение воды (24 hr)	0.25	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	22.8 to 37.9	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	51.7 to 67.6	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	44.8 to 65.5	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	31	kJ/m ²	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	

Срок службы горшка ¹	6.0	min
Время демолд	60	min

NOTE

1. 6 min. mechanically mixed, 15 min. by hand

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

