

Hyundai EP PPF HT160

Polypropylene Homopolymer

HYUNDAI EP Co., Ltd.

Описание материалов:

Hyundai EP PPF HT160 is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Automotive. Characteristics include:

Homopolymer
Impact Modified
Scratch Resistant
Wear Resistant

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Прочный		
	Гомополимер		
	Модификация удара		
	Устойчивость к царапинам		
Используется	Автомобильная внешняя отделка		
	Автомобильная внутренняя отделка		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.13	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	9.3	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	25.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	43	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2700	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	40.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-30°C	51	J/m	
23°C	160	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	129	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

