

NEFTEKHIM PS 500

General Purpose Polystyrene

Nizhnekamskneftekhimp Inc.

Описание материалов:

Highly flowable PS to manufacture articles by high-speed jet molding. Its high flowability allows for easier filling of mold thin parts.

Application: to manufacture cutlery, cups and food containers.

Technical requirements: ?U 2214-126-05766801-2003

Главная Информация			
Характеристики	Цикл быстрого формования Высокий поток		
Используется	Чашки Одноразовая посуда Пищевые контейнеры		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	11 to 15	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	32.0	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	62.0	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	87.0	°C	ASTM D1525
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Residual Styrene ¹	< 0.050	%	
NOTE			
1.	GOST 15820 or Fina LAB 1/34-1/35		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

