

Santoprene™ 101-45W255

Thermoplastic Vulcanizate

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

It is a soft, black thermoplastic vulcanized elastomer (TPV) in the thermoplastic elastomer (TPE) series. This material is designed for use in household washing machines and dishwashers and contains a stable system to prevent catalytic degradation of copper and other metals. This brand of Sanduping TPV is a shear rate dependent product that can be processed on conventional thermoplastic injection molding or extrusion molding equipment. This is a polyolefin-based material that can be recycled in the production process.

Главная Информация	
UL YellowCard	E80017-560314
Характеристики	Низкая деформация сжатия
	Перерабатываемые материалы
	Озоновая защита
	Стабильность контакта меди
Используется	Шайба
	Детали бытовой техники
	Уплотнение
Рейтинг агентства	UL QMFZ2
	UL QMFZ8
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Номер файла UL	E80017
Внешний вид	Черный
Формы	Частицы
Метод обработки	Многokrатное литье под давлением
	Кокструктурионное формование
	Экструзия
	Экструзионный лист
	Экструзионное формование профиля
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	--	0.978	g/cm ³	ASTM D792
	--	0.980	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	

