

Ravaflex BIIR

Bromobutyl Rubber

Ravago Group

Описание материалов:

Reprocessed brominated copolymer of isobutylene and isoprene with a very good processibility

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Устойчивость к окислению Обрабатываемость, хорошая		
Внешний вид	Янтарь		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.930	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+8, 125°C)	25 - 45	MU	ASTM D1646
Антиоксидантная добавка	Nonstaining		
Moisture Content (105°C)		%	Internal method
Содержание золы-1 час (550°C)		%	ASTM D297
Содержание брома	1.4 - 2.2	%	Internal method
Упаковка	1000	g	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

It is compatible for co-curing with conventional diene rubbers. It shows a good resistance to oxidative and ozone degradation and has a low gas permeability.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat