

Styropor® F 495 E

Expanded Polystyrene

BASF Corporation

Описание материалов:

Application

For the production of expanded foams having fire characteristics in conformity with:

DIN 4102 - B 1 (flame-retardant)

EN ISO 13501-1-E

Product description

Expandable polystyrene (EPS) containing uniformly distributed flame retardant (blowing agent: pentane).

For additional information pertaining to the fire behavior please contact the local BASF representative.

Styropor® F 495 E : Production of expanded foam moldings of wall thickness greater than 6 mm

Главная Информация		
UL YellowCard	E41871-101746626	
Добавка	Дующий агент 3 Огнестойкий	
Характеристики	Огнестойкий	
Используется	Пена Изоляция	
Рейтинг агентства	DIN 4102/B1 EC 1907/2006 (REACH)	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Формы	Сферы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Видимая плотность		
-- 1	0.02	g/cm ³
--	0.02 to 0.04	g/cm ³
Анализ сита		
< 400.0 µm	< 7.0	%
400.0 to 800.0 µm	> 91	%
> 800.0 µm	< 2.0	%
Старение-Промежуточный	0.4 to 2.0	day
Bead Size	400.0 to 700.0	µm
NOTE		
1.	Achievable in single pre-expansion	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

