

Axiall PVC 6741

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

A low gravity profile extrusion compound recommended for weatherstrips, extruded shapes, hoses and flexible gaskets. Provides good adhesion to rigid PVC in co-extruded products.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Низкая плотность		
Используется	Прокладки Шланг Профили Уплотнитель		
Метод обработки	Кокэкструзия Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	72		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	13.8	МПа	
100% Strain	4.83	МПа	
Удлинение при растяжении (Break)	430	%	ASTM D638
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	182	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

