

TYRIN™ CM 3630E

Chlorinated Polyethylene Resin

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

TYRIN™ CM3630 E is a medium viscosity chlorinated polyethylene with low crystallinity. It is used as an elastomer in thermoset formulations for cable jackets and hoses. It is available in powder form. A benefit of the resin is its oil and heat resistance.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формы	Порошок		
Плотность	1.16	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.45	g/cm ³	Internal Method
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	80	MU	ASTM D1646
Содержание хлора	36.0	wt%	ISO 1158
Содержание золы	< 2.0	%	ISO 247
Средний размер частиц	280	µm	ISO 2591-1
Летучее вещество	< 0.20	%	ISO 248

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat