

## LG PVC PB1752

Polyvinyl Chloride Homopolymer

LG Chem Ltd.

### Описание материалов:

PB1752, homopolymer made from micro-suspension seeded polymerization, is a low-viscosity PVC resin with a pseudo-plastic flow property in processing range. It can be used for skin layer for flooring, tarpaulin made by knife coating and rotary screen coating. Products made from PB1752 are excellent in transparency, matting and physical properties.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая четкость		
	Гомополимер		
	Низкая вязкость		
Используется	Нанесение покрытия		
	Тканевые покрытия		
	Напольное покрытие		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.30 to 0.40	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
K-Value	76.0		ISO 1628-2
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость брукфилда <sup>1</sup>	1.00 to 5.00	Pa·s	ASTM D1824
Вязкость Портера <sup>2</sup>	> 180.00	g/10 min	ASTM D3030
Степень полимеризации (30°C)	1600 to 1800		JIS K6720-2
Испарители-1 час (110°C)	< 0.30	%	ASTM D3030
NOTE			
1.	DOP 60 part		
2.	DOP 60 part		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

